



## PLC-XC55 | PLC-XC50

- Projecteur multimédia avec haut-parleur de 7 Watts intégré
- Changement de filtre automatique pour une utilisation de maximum 3 000 h sans maintenance
- Luminosité en lumens ANSI: 2 600 (PLC-XC50); 3 100 (PLC-XC55)
- Résolution XGA (1 024 x 768) au format 4 : 3
- Installation flexible grâce au zoom optique x 1,2
- Set-up automatique
- 3 ans de garantie, service dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), 1 an de garantie sur la lampe

## PLC-XC55 | PLC-XC50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLC-XC55	PLC-XC50
Catégorie	Business & Education	
Matrice	TFT polysilicium 3 x 0,63" (4 : 3), avec micro-lentille	
Lampe	220 W UHP (LMP-127)	
Luminosité en lumens ANSI	3 100	2 600
Durée de vie des lampes	3 000 h (mode éco)/1 500 h (mode normal)	
Niveau sonore du ventilateur	27 dB (mode éco)/34 dB (mode normal)	
Objectif standard	F = 1,60-1,76/f = 22,33-26,80 mm*	
Distance de projection	1,4 à 12,7 m*	
Taux de contraste	40"-300"	
Résolution en pixels	600 : 1	
Diagonale d'image min.-max.	1 024 x 768 (XGA)	
Niveau d'éclairage	85 %	
Largeur de bande/Fréquence	140 MHz, horizontale 15-100 kHz, verticale 50-100 Hz	
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Connexions	Entrée 1 : DVI-I (numérique/HDCP/analogique) Entrée 2 : Sub-D 15 (RGB/Composante) Entrée 3 : Mini DIN 4 broches (S-vidéo) Entrée 4 : Cinch (composite) Audio : Jack stéréo 3,5 mm, 2 x Cinch (D/G-mono) Sortie audio : Jack stéréo 3,5 mm Entrée de contrôle : Sub-D 9 broches	
Fonction audio	7 W mono	
Correction keystone	verticale +/-20°	
Ratio Haut/Bas	9 : 1 (Haut/Bas Ratio fix )	
Signal TVHD	480i/480p/575i/575p/720p/1 035i/1 080i	
Formats supportés	U-XGA/S-XGA/S-XGA+/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac	
Zoom/Focus	1,2 x/manuel	
Consommation électrique/Tension	205 W (mode éco)/281 W (mode normal)/3,7 W (mode veille)/100-240 V	
Garantie	3 ans, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes (maxi 2 000 h)	
Température de service	5 à 35 °C	
Température de stockage	-10 à 60 °C	
Dimensions (l x h x p)	410 x 111,2 x 266,8 mm	
Poids	4 kg	
Couleur	blanc	
Accessoires standard	Télécommande IR, piles, manuel d'utilisation, câble d'alimentation, câble Sub-D 15 broches, code PIN	
Accessoires en option	Câble Péritel/Sub-D 15 (POA-CA-SCART), câble composantes/Sub-D 15 (POA-CACOMPVGA), support plafond : 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03), filtre de recharge (POA-FIL-063)	

\* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site [www.sanyo.fr](http://www.sanyo.fr)



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 06/2008

