



## PLC-XE32

- Protection anti-vol grâce à de nombreuses fonctions de sécurité
  - Boîtier orange
  - Commande uniquement par télécommande ou par RS232
  - Fonction de verrouillage de la télécommande, verrouillage par code PIN
- Luminosité de 2 000 lumens ANSI
- Résolution, native : XGA (1 024 x 768), maximale : U-XGA (1 600 x 1 200)
- Très silencieux : 25 dB en mode normal
- Zoom: 1,2 x
- La fonction Direct Power On/Off permet d'allumer et d'éteindre le projecteur sans avoir à respecter un temps d'attente
- 3 ans de garantie, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes

## PLC-XE32

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### PLC-XE32

Catégorie	Business & Education
Matrices	TFT polysilicium 3 x 0,6" (4 : 3), avec micro-lentille
Lampe	200 W UHP (LMP-107)
Luminosité en lumens ANSI	2 000
Durée de vie des lampes	3 000 h (mode normal)/2 000 h (mode lumineux)
Niveau sonore du ventilateur	25 dB (mode normal)/30 dB (mode lumineux)
Objectif standard	F = 1,65–1,83/f = 22,5–27,0 mm*
Rapport de projection	1,77–2,17 : 1*
Distance de projection	1,4–13,2 m*
Taux de contraste	400 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Diagonale d'image min.–max.	40"–300"
Niveau d'éclairage	85 %
Largeur de bande/Fréquence	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertical 50–100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connectiques	Entrée 1 : Sub-D 15 (RGB/Composante/S-vidéo) Entrée 2 : Sub-D 15 (RGB) ou retour écran Entrée 3 : Cinch (composite) Audio : Jack stéréo 3,5 mm pour l'entrée ordinateur, 2 x Cinch (D/G mono) pour l'entrée vidéo Sortie audio : Jack stéréo 3,5 mm (variable) Entrée de contrôle : Mini-DIN 8 broches (RS232)
Fonction audio	1 W mono
Correction de l'effet de trapèze	verticale +/-20°
Ratio Haut/Bas	6 : 1 (Haut/Bas Ratio fix)
Signaux TVHD	720p/1.035i/1.080i
Formats supportés	U-XGA/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Focus	1,2 x/manuell
Consommation électrique/Tension	205 W (mode normal)/250 W (mode lumineux)/9 W (mode veille)/100–240 V
Garantie	3 ans, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes (maxi 2 000 h)
Dimensions (l x h x p)	330 x 80 x 237 mm
Poids :	2,9 kg
Accessoires standard	Télécommande, piles, manuel d'utilisation (CD-ROM), câble d'alimentation, câble Sub-D 15 broches, code PIN
Accessoires en option	Câble Péritel/VGA (POA-CA-SCART), câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), télécommande avec pointeur laser (POA-RCKIT03), Kit de présentation, y compris fonction souris (POA-RCKIT04), supports plafond : 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Objectifs	Objectif standard

\* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site [www.sanyo.fr](http://www.sanyo.fr)



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 01/2008

