



PLC-XW57

- Luminosité de 2 000 lumens ANSI
- Résolution, native : XGA (1 024 x 768), maximale : U-XGA (1 600 x 1 200)
- Quasiment inaudible : 26 dB en mode éco
- Positionnement flexible grâce à son optique avec zoom : 1.2 x
- Fonction de verrouillage des touches, verrouillage par code PIN pour votre sécurité
- Fonction MyLogo pour la projection de votre propre logo
- La fonction Direct Power On/Off permet d'allumer et d'éteindre le projecteur sans avoir à respecter un temps d'attente
- Code télécommande pour encore plus de convivialité
- 3 ans de garantie, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes

PLC-XW57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLC-XW57
Catégorie	Business & Education
Matrice	TFT polysilicium 3 x 0,6" (4 : 3), avec micro-lentille
Lampe	200 W SHP (LMP-122)
Luminosité en lumens ANSI	2 000
Durée de vie des lampes	3 000 h (mode éco)/2 000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	26 dB (mode éco)/31 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 1,65–1,83 / f = 22,5–27,0 mm*
Rapport de projection	1,78–2,15 : 1*
Distance de projection (objectif standard)	1,4–13,2 m*
Taux de contraste	600 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Diagonale d'image min.–max.	40"–300"
Niveau d'éclairage	85 %
Largeur de bande/Fréquence	110 MHz, horizontale 15–100 kHz, verticale 50–100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1 : Sub-D 15 (RGB) Entrée 2 : Sub-D 15 (RGB) ou retour écran Entrée 3 : Cinch (composite) Audio : Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G mono) pour l'entrée vidéo Entrée de contrôle : Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)
Fonction audio	1 W mono
Correction keystone	verticale +/-20°
Ratio Haut/Bas	6 : 1 (Haut/Bas Ratio fix)
Signaux TVHD	480i/480p/575i/575p/720p/1 035i/1 080i
Formats supportés	U-XGA/S-XGA/S-XGA+/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Focus	1,2 x/manuel
Consommation électrique/Tension	200 W (mode éco)/240 W (mode normal)/9 W (mode veille)/100–240 V
Garantie	3 ans, dépannage sous 24 h (D/CH/I/F – sauf DOM-TOM), 1 an garantie pour les lampes (maxi 2 000 h)
Dimensions (l x h x p)	330 x 97,9 x 237 mm
Poids	2,9 kg
Accessoires standard	Télécommande, piles, notice d'utilisation (CD-ROM), câble d'alimentation, câble Sub-D 15 broches, code PIN, capot protège-objectif avec vis et cordon
Accessoires en option	Câble péritel/Sub-D 15 (POA-CA-SCART), câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), Kit de présentation avec fonction souris (POA-RCKIT04), supports plafond : 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Objectifs	Objectif standard

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 04/2008

