

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

TDPEW25

Projecteur Ultra courte focale WXGA, 2500 lm, DLP™



Un concept révolutionnaire : L'ultra courte focale

Des distances de projection réduites au maximum : 2,54 m de base d'image pour seulement 1,5 m de recul !

Une facilité d'installation pour un meilleur confort

Résolution WXGA 1280x800 pixels

La résolution du vidéoprojecteur est enfin adaptée à celle des ordinateurs WXGA



Le vidéoprojecteur nouvelle-génération

Une connexion Wifi 802.11b/g compatible Windows Vista et des fonctions réseau

Une possibilité de transférer vos images et vos fichiers



Une technologie à la pointe

Un rendu des couleurs excellent grâce au nouveau procédé Brilliant Color de Texas Instrument

Contraste élevé: 2000:1



Port USB

Le port USB prend en charge les fichiers photo et les fichiers vidéo.

Des fonctionnalités étendues

Fonctions de sécurité, incrustation logo utilisateur, projection sur tableau noir, arrêt instantané



TOSHIBA

Leading Innovation >>>

TDPEW25

Projecteur Ultra courte focale

AFFICHAGE

Technologie DLP™ - 1 panneau 0,65" DMD
Format 16/10
Résolution XGA 1280 x 800 pixels
Panneau DDP2230
Processeur Vidéo Brilliant Color

IMAGE

Luminosité 2 500 lumens ANSI
Contraste 2000 :1
Lampe 250W / 220 W (mode éco)
Durée de vie de la lampe 2000h/3000h (mode éco)
Palette de couleurs 16,7 millions de couleurs
Distance de projection 0,5 – 1,53 m
Taille de l'image (diagonale) 1,14 – 3 m
Mode de projection Avant ; arrière ; plafond
Correction de parallaxe Digitale Auto V(+/-18°)

OPTIQUE

Objectif Focus manuel
Bloc optique F = 2,6 mm ; f = 8,37 mm
Ratio de projection 0,57 :1

SIGNAL

Fréquence de balayage fH : 15-120kHz / fV : 50-150Hz
Signal vidéo NTSC / PAL / SECAM
Compatibilité vidéo 480i / 480p / 576i / 576p / 720p
Compatibilité informatique VGA / SVGA / XGA (natif)
RGB compressé WXGA / SXGA / UXGA

CONNECTIQUES

Connecteurs d'entrée
2x D-Sub 15; S-vidéo
Vidéo composite RCA
Stéréo mini jack
2x Vidéo/S-vidéo Audio RCA (2x L/R)
USB (JPEG / MPEG1 et 2)
Connecteurs de sorties
D-Sub 15 mini
Stéréo mini jack
Contrôle par PC
RS-232 (Mini DIN 9 broches)
Gestion réseau
RJ-45

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Connexion Wifi 802.11b/g compatible Windows Vista
Autres fonctions Projection sur tableau noir ; verrouillage du panneau de commande ; fonction mot de passe ; incrustation logo utilisateur ; arrêt instantané ; insertion logo utilisateur ; zoom numérique ; remplacement de la lampe par le haut ; « PJ LINK » pour la gestion de parc

DIVERS

Niveau sonore 33 dB / 29 dB (standard / éco)
Haut-parleurs 1 W mono
Poids 4,2 kg
Dimensions 337 x 188 x 265 mm
Alimentation AC100-240V, 50 / 60Hz
Consommation 385 W
Sécurité Encoche Kensington

ACCESSOIRES

Câbles : Alimentation, RGB ; télécommande à pointeur laser / pilotage souris + piles ; mallette souple de transport ; manuel d'utilisation ; CD ROM

CODE EAN TBC

Document non-contractuel. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.



*Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans des conditions précises de projection définies par I4 ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

** La durée de vie de lampe est fonction des conditions de température, d'humidité de l'environnement ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

TOSHIBA SYSTEMES (France) S.A.

7, rue Ampère – BP 131 – 92804 PUTEAUX Cedex
Renseignements techniques : 0 892 35 01 92 (choix n°4) 0,34 €/mn
Renseignements commerciaux: 01 47 28 23 51

www.toshiba.fr/projection