

EPSON® EMP-51/71

Caractéristiques techniques

Technologie de projection

- 3 panneaux LCD TFT 0,7" en polysilicium

LCD

- Format de l'image : 4:3

Lentille de projection

- Mise au point : réglage manuel
- Nombre F = 1,5 f = 26,3 mm
- Taux de grossissement : 1:1:2 : (83 – 100 %, digital elektronical)

Lampe

- Source lumineuse : ampoule ultra performante de 160 W
- Durée de vie : 1500 h

Caractéristiques optiques

- Distance de projection : de 1,0 à 11,0 mètre(s)
- Taille de l'image projetée : de 0,6 à 7,6 m
- Correction numérique du trapèze : de -15° à +15°
- Luminosité : 1000 (EMP-71), 1200 (EMP-51) ANSI Lumen
- Contraste : 300:1 (EMP-71), 400:1 (EMP-51)
- Uniformité de l'éclairage : 88 %
- : Palette de couleurs : 16,7 millions

Caractéristiques audio

- 1 W mono

Fréquence

- Verticale : de 50 à 85 Hz
- Horizontale : de 15 à 92 kHz

Performance d'affichage

- Résolution native : 1024 x 768 (XGA) (EMP-71) / 800 x 600 (SVGA) (EMP-51)
Supported resolutions : VGA, SVGA, SXGA (EMP-71) VGA, XGA (EMP-51)
- Résolution vidéo : 750 lignes TV (EMP-51) 600 lignes TV (EMP-71)
- Videosignals : Composite-Video, S-Video, Komponet-Video (YUV), HDTV

Caractéristiques de la télécommande

- Fonctions :
M/A/Ordinateur/S-Vidéo/Auto/Volume/
Mise en sourdine AV/Menu/Aide/Arrêt sur image/Zoom électr./Entrée/ESC/
3 options pré-programmées (pointeur/ligne horizontale/marqueur)

Bornes d'entrée/Sortie ordinateur

- Entrée ordinateur : 1 x RGB D-Sub 15
- Entrée audio ordinateur : mini prise jack stéréo

Bornes d'entrée/sortie vidéo

- Entrée vidéo simple : 1 x mini prise DIN 4 broches
- Entrée vidéo composée : 1 x 3,5 mm prise jack RCA
prend en charge NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
- Entrées audio-vidéo et audio simple : 2 prises jack RCA

Bornes d'entrée/sortie

- Sortie ligne audio (PC/Vidéo) : 1 x mini prise jack stéréo
- Entrée souris : 1 x PS/2 DIN 9 broches/1 x USB type B

Caractéristiques générales

- Dimensions sans lentille ni pieds : 300 x 220 x 80 mm
- Dimensions maxi. (lxhxp) : 304 x 232 x 900 mm
- Poids : 3,1 kg
- Alimentation électrique : 100/120V 2,4 A 50/60 Hz 200 / 240 V
- Alimentation : 100-120 V/200-240 V ± 10 %, 50/60 Hz CA
- Niveau sonore : 42 dB

Garantie

- 3 ans carry-in



EPSON Deutschland GmbH

Succursale Belge

Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem

Service commercial : +32(0)70/22 20 85*

Support technique : +32(0)70/22 20 82*

* 0,1735 /min. de 9h00 à 18h00,

0,0868 /min. en dehors de ces horaires.

Lux. : 0,1435 /min. de 9h00 à 18h00,

0,0716 /min. en dehors de ces horaires.

Horaires d'ouverture :

lun.-ven. : 09h00 – 21h00

sam.-dim. : 10h00 – 16h00

www.epson.be

EPSON et EPSON Stylus sont des marques déposées de SEIKO EPSON CORPORATION. Les noms de produits d'autres fabricants mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées. Lors de l'achat du produit, vérifiez que le numéro de série d'origine EPSON se trouve au dos de l'appareil. Sous réserve d'erreurs d'impression, d'erreurs, de modifications de programme ou de processus.

ISO 14001 BVQI Numéro de certification 80679

ISO 9001:2001 BVQI Numéro de certification 80678

