



Optoma EP781

caractéristiques techniques

Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

Technologie d'affichage	Technologie 0.7" DLP® DarkChip3™ de Texas Instruments	
Résolution	Native XGA (1024 x 768)	
Luminosité	4500 ANSI Lumens	
Contraste	3000:1	
Niveau sonore	30dB	
Ratio	Natif 4:3 & Compatible 16:9	
Poids	3.6 kg	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées:	PC/Vidéo: DVI-D HDCP, 2 x 15 Pin D-sub (RVB/YPbPr/Péritel), 1 x S-Vidéo, 1 x Composite, 3 x 3.5mm Mini Jack
	Sorties:	Retour Ecran VGA, 1 x 3.5mm Mini Jack (Audio)
	Contrôle:	RS232, RJ45
Mode Préréglé	PC:	Pour une source informatique (image lumineuse)
	Cinéma:	Contraste Maximum et rendu des couleurs
	sRGB:	Pour un rendu optimisé des couleurs
	Utilisateur:	Paramètres utilisateur mémorisables
Résolution Maximum	UXGA (1600 x 1200)	
Compatibilité Informatique	UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	
Compatibilité	PAL (B,D, G, H, I, M, N, 625\576i\p), SECAM, NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 525\480i\p), HD (1080i, 720p)	
Nombre de Couleurs	16.7 Millions Couleurs	
Optique	f=28 ~ 33.6 mm, F/2.4 ~ 2.6, Focus manuel 1.2x	

Rapport de projection	2.0 - 2.4:1 [1.66 - 1.92:1 (avec focale en option)]
Taille image projetée	0.75 - 7.5 (Diagonale 4:3)
Distance de projection	1.2 - 12 mètres
Taux de rafraichissement Horizontal	31 - 91.1kHz
Taux de rafraichissement Vertical	43 - 85Hz
Type de lampe	300W Osram
Correction Trapézoïdale	± 16 Degrés (Vertical & Horizontal)
Audio	2 x 2W
Dimensions (LxPxH)	340 x 127 x 260mm
Télécommande	Télécommande avec gestion de la souris, pointeur laser et sélection directe des sources
Alimentation	100-240V, 50-60 Hz
Consommation électrique	360W Maximum, Mode Veille < 20W
Température de fonctionnement	De 5° à 35°C, Humidité maximum 80%, Altitude Maximum 3000m
Uniformité	85 %
Sécurité	Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Accessoires fournis en standard	Câble d'alimentation, Câble VGA (1.8m), Câble S-vidéo, Câble USB, Câble RS232, Télécommande avec pile, cache objectif, guide d'utilisation, guide d'utilisation rapide, carte de garantie
Accessoires en option	Focale courte, Support Plafond, Adaptateur VGA/Composante, Adaptateur VGA/Péritel, Ecrans
RoHS	Conforme
Lens Shift	