

**SANYO Modèle : PLC-XE32**

Catégorie : Business & Education

Matrices: TFT polysilicium 3 x 0.6 (4:3), avec micro-lentille  
Lampe : 200 W UHP (LMP-107)  
Durée de vie des lampes: 3 000 h (mode normal)/2 000 h (mode lumineux)  
Niveau sonore du ventilateur: 25 dB (mode normal)/30 dB (mode lumineux)  
Luminosité : 2000 lumens ANSI  
Objectif standard : F = 1.65 –1.83 / f = 22.5 –27.0 mm  
Rapport de projection 1.77 – 2.17 : 1  
Distance de projection (objectif standard) 1.4 – 13.2 m  
Taille d'image min. (LxH): 81.3 x 61.0 cm  
Taille d'image max. (LxH): 610 x 457 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 762 cm  
Diagonale d'image min. - max.: 40 - 300 pouces  
Taux de contraste : 400 : 1  
Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)  
Niveau d'éclairage : 85 %  
Largeur de bande : 140 MHz  
Fréquence horizontale : 15 - 100 kHz  
Fréquence verticale : 50 - 100 Hz  
Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions

Entrée 1: Sub-D 15 (RGB/Composante/S-Vidéo)  
Entrée 2: Sub-D 15 (RGB) ou retour écran  
Entrée 3: Cinch (composite)  
Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour vidéo  
Sortie audio: Jack stéréo 3,5 mm (variable)  
Entrée de contrôle: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)

Fonction audio: 1 W mono  
Correction Keystone: verticale +/- 20°  
Ratio Haut/Bas : Ratio Haut/Bas 6:1 (Haut/Bas Ratio fix )  
Signal TVHD : 720p, 1035i, 1080i  
Formats supportés : U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA  
Zoom / Focus: 1.2 x / manuel  
Consommation électrique: 205 W (mode normal)/250 W (mode lumineux)/9 W (mode veille)  
Tension : 100 - 240 V  
Garantie : 3 ans  
Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM)  
Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)  
Température de service: 5°C - 35 °C  
Température de stockage : -10°C - 60 °C  
Dimensions (L x H x p): 330 x 80 x 237 mm  
Poids net: 2.9 kg  
Poids brut: 4.7 kg  
Dimensions emballage (L x H x P) : 434 x 210 x 425 mm  
Couleur: orange  
Accessoires standard : Télécommande, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN  
Accessoires en option : Câble Péritel/Sub-D 15 (POA-CA-SCART), Télécommande avec pointeur laser (POA-RCKIT03), Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), KIT de présentation avec fonction souris (POA-RCKIT04), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)