

## **SANYO Modèle : PLC-XF47**

Catégorie : Professional

Matrices : TFT polysilicium 3 x 1.8 (4:3)

Lampe : 4 x 330 W NSH (LMP-109)

Luminosité : 15000 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal)

Niveau sonore du ventilateur : 51 dB (mode normal)

Objectif standard : livré sans objectif

Taille d'image min. (LxH): 81 x 61 cm

Taille d'image max. (LxH): 1220 x 914 cm

Diagonale d'image min. - max.: 102 - 1524 cm

Diagonale d'image min. - max.: 40 - 600 pouces

Taux de contraste : 2000 : 1

Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)

Résolution horizontale : 800 lignes TV

Niveau d'éclairage : 90 %

Largeur de bande / Fréquence

Largeur de bande : 230 MHz

Fréquence horizontale : 15 - 120 kHz

Fréquence verticale : 48 - 120 Hz

Standards vidéo: PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1: Sub-D 15 (RGB), DVI-D (numérique/HDCP)

Entrée 2: Mini DIN 4 broches (S-Vidéo), 5 x BNC (RGBHV/composite/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)

Entrée 3: à compléter librement par des cartes d'extension optionnelles

Entrée 4: à compléter librement par des cartes d'extension optionnelles

Entrée de contrôle 1: D-Sub9 pin (compatible RS-232)

Entrée de contrôle 2: USB type B (souris)

Entrée de contrôle 3: Prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble)

Sortie de contrôle: D-Sub9 pin (compatible RS-232)

Correction Keystone : verticale +/- 40°, horizontale +/- 20°

Lens shift : 10:0 - 0:10 vertical (valable pour LNS-S02Z)

1:1 vertical (valable pour LNS-W03)

1:8 - 8:1 vertical (pour tous les autres objectifs)

1:1 horizontal (valable pour LNS-W03/W04/W06)

2:3 - 2:3 horizontal (pour tous les autres objectifs)

Signal TVHD: 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i

Formats supportés: U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA

Zoom / Focus: selon l'objectif

Consommation électrique : 1550 W (mode éco), 1700 W (mode normal)

Tension : 200 - 240 V

Garantie : 3 ans, Garantie 90 jours pour les lampes (maxi 300 h)

Température de service : 5° - 35 °C

Température de stockage : -10° - 60 °C

Dimensions (L x H x p): 581 x 252 x 816 mm

Poids net: 36.5 kg

Poids brut: 50.5 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 880 x 640 x 1230 mm

Couleur: noir

Accessoires standard : Télécommande IR/câble, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation,

Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Logiciel pour Real Colour Manager Pro, 3 Caches bloque-lumière, 2

Adaptateurs d'objectif

Cartes d'interface optionnelles : Carte DVI-I DVI-I (POA-MD18, Carte Sub-D 15 (POA-MD04VGA), Carte

5BNC (POA-MD16VD1), Carte HD-SDI (POA-MD17SDID), Carte réseau (POA-MD13NET2), Carte

Warp & Blending (POA-MD21WARP)