

SANYO Modèle : PLC-XW57

Catégorie : Business & Education

Matrices : TFT polysilicium 3 x 0.6 (4:3), avec micro-lentille

Lampe : 200 W SHP (LMP-122)

Luminosité : 2000 lumens ANSI

Durée de vie des lampes : 3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal)

Niveau sonore du ventilateur : 26 dB (mode éco), 31 dB (mode normal)

Objectif standard : F = 1.65 - 1.83 / f = 22.5 - 27 mm

Rapport de projection 1.78 - 2.15 : 1

Distance de projection (objectif standard) 1.4 - 13.2 m

Taille d'image min. (LxH): 81.3 x 61 cm

Taille d'image max. (LxH): 609.6 x 457.2 cm

Diagonale d'image min. - max.: 101.6 - 762 cm

Diagonale d'image min. - max.: 40 - 300 pouces

Taux de contraste : 600 : 1

Résolution en pixels : 1 024 x 768 (XGA)

Niveau d'éclairage : 85 %

Largeur de bande / Fréquence : 110 MHz, horizontale : 15 - 100 kHz, verticale : 50 - 100 Hz

Standards vidéo : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43

, PAL-M/N

Connexions :

Entrée 1: Sub-D 15 (RGB)

Entrée 2: Sub-D 15 (RGB) ou retour écran

Entrée 3: Cinch (composite)

Audio: Jack stéréo 3,5 mm pour ordinateur, 2 x Cinch (D/G-mono) pour vidéo

Entrée de contrôle: Mini-DIN 8 broches (compatible RS232)

Fonction audio : 1 W mono

Correction Keystone : verticale +/- 20°

Ratio Haut/Bas : 6:1 (Haut/Bas Ratio fix )

Signal TVHD : 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i

Formats supportés : U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA

, XGA, S-VGA, VGA, Mac

Zoom / Focus: 1.2 x / manuel

Consommation électrique : 200 W (mode éco), 240 W (mode normal), 9 W (mode veille)

Tension : 100 - 240 V

Garantie : 3 ans, Dépannage sous 24h (D/CH/IT/FR sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (maxi 2000 h)

Température de service: 5°C - 35 °C

Température de stockage : -10°C - 60 °C

Dimensions (L x H x p) : 330 x 97.9 x 237 mm

Poids net : 2.9 kg

Poids brut : 4.7 kg

Dimensions emballage (L x H x P) : 434 x 210 x 425 mm

Couleur: blanc

Accessoires standard : Télécommande, Piles, Notice d'utilisation (CD-ROM), Câble d'alimentation, Câble Sub-D 15 broches, Code PIN, Capot protège-objectif avec vis et cordon

Accessoires en option : Câble Péritel/Sub-D 15 (POA-CA-SCART), Télécommande avec pointeur laser (POA-RCKIT03, Câble composantes/Sub-D 15 (POA-CA-COMPVGA), KIT de présentation avec fonction souris (POA-RCKIT04), Support plafond 15cm (POA-CM01), Support plafond 40-70cm (POA-CM02), Support plafond 70-110cm (POA-CM03)